# Adaptateur AC/DC

Model: **AK-CH-14**

| | |
|---|---|
| Code produit | AK-CH-14 |
| Type de produit | Adaptateur AC/DC |
| Série | Universel |
| Tension d'alimentation | 110-240 V / 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | < 1.2 A |
| La puissance maximale | 45 W (USB-C) ou (30 W + 12 W) |
| Interrupteur mécanique | Aucun |
| Mise à la terre | Aucun (classe de protection II) |
| OVP | Oui |
| OCP | Oui |
| OTP | Oui |
| SCP | Oui |
| Connecteur d'alimentation | CEE 7/16 (Europlug) |
| La tension de sortie USB-A | 5 V / 2.4 A (Max. 12 W) |
| La tension de sortie USB-C | 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A (Max. 45 W) |
| Conformité avec DCP (Dedicated Charging Port) | Oui |
| Matériel | ABS |
| La couleur du produit | Blanc |
| Affichage | Aucun |
| MTBF | 100000 h |
| Température | 5 - 50 °C |
| Package | EcoBox |
| Taille du produit (L x W x H) | 28 x 55 x 89 mm |
| Taille du paquet (L x W x H) | 150 x 86 x 37 mm |
| Poids net | 206 g |
| Poids brut | 291 g |
| Conformité CE | Oui |
| FCC conformité | Oui |
| RoHS conformité | Oui |
| REACH conformité | Oui |
| Code EAN | 5901720137135 |
| Garantie | 24 mois |

# La description

**Le chargeur USB Akyga® AK-CH-14** est une excellente solution pour tous ceux qui vivent en déplacement. Les technologies de charge rapide **QC 3.0** et **USB PD** appliquées vous permettront de charger rapidement tout appareil mobile. Il peut s'agir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable. De plus, le chargeur offre deux prises USB sans câbles d'alimentation fixés en permanence. Grâce à cela, nous pouvons décider nous-mêmes de la longueur et du connecteur du câble à installer. En même temps, lorsque nous n'utilisons qu'un seul port, le deuxième câble peut être retiré. De cette façon, il ne nous dérangera pas. Sur le dessus de l'alimentation, deux types de connecteurs sont disponibles. Le premier est un **connecteur USB A**, qui fournit une alimentation constante de **5 V / 2,4 A**. Le second est le **connecteur USB C**, qui, grâce à Quick Charge 3.0 et Power Delivery, adapte ses paramètres d'alimentation au dispositif actuellement connecté. Ainsi, la tension et le courant de l'alimentation évoluent dans une fourchette de **5 à 20 V / 2,25 à 3 A**, ce qui donne jusqu'à **45 W** de puissance. Il s'agit d'une fonction extrêmement utile lorsque vous souhaitez charger votre batterie rapidement. Grâce à elle, le chargement de votre appareil prend jusqu'à 4 fois moins de temps qu'avec un chargeur normal.