Alimentation de l'ordinateur

Model: **AK-FL-600**

Code produit	AK-FL-600
Type de produit	Alimentation de l'ordinateur
Format	ATX 2.31
Série	Fanless
Tension d'alimentation	230 V
Consommation d'énergie	5 A
Efficacité	> 80 %
80 PLUS conformité	Oui
Courant sur le rail +3.3V	18 A
Courant sur le rail +5V	18 A
Charge maximale sur la ligne de +3.3V et +5V	75 W
Courant sur le rail +12V	50 A
Charge maximale sur la ligne de 12V	512 W
La puissance maximale	600 W
Connecteur d'alimentation de carte-mère	24-pin
Connecteur d'alimentation EPS12V 8 broches	1 pc (4 + 4-broches)
Connecteur d'alimentation PCI-E 6 + 2 broches	1 pcs
Connecteur Molex	2 pcs
Connecteur SATA	4 pcs
Alimentation modulaire	Oui
Filtrer PFC	Actif
Interrupteur mécanique	Oui
Mise à la terre	Oui
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
UVP	Oui
Connecteur d'alimentation	IEC C14
La fiche du câble #1	C/E/F (CEE 7/7)
La fiche du câble #2	IEC C13
Câble d'alimentation inclus	Oui
Matériel	Acier galvanisé
La couleur du produit	Noire
MTBF	100000 h
Température	0 - 40 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	85 x 150 x 160 mm
Poids net	1408 g

Poids brut	1689 g
Conformité CE	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720139313
Garantie	24 mois

La description

L'alimentation modulaire ATX AK-FL-600 d'Akyga® est le choix parfait pour ceux qui recherchent une alimentation silencieuse. Elle se distingue par sa **conception sans ventilateur**. L'alimentation est refroidie passivement par un ensemble de dissipateurs thermiques qui dissipent l'excès de chaleur. Le refroidissement appliqué garantit un fonctionnement totalement silencieux, offrant à l'utilisateur une expérience de travail beaucoup plus confortable par rapport aux alimentations ATX traditionnelles.
L'alimentation AK-FL-600 délivre une puissance de **600 watts**, ce qui est optimal pour la plupart des PC. Elle fournira facilement une alimentation stable pour une variété de configurations d'ordinateurs de bureau et domestiques. Sa polyvalence est encore renforcée par la variété des connecteurs inclus. Les connecteurs disponibles sont les suivants **P1 (20+4 broches)** pour les cartes mères, **P8 (4+4 broches)** pour les CPU, **PCI-e 4+4 broches** pour les cartes graphiques, **4 connecteurs SATA** et **2 connecteurs Molex** pour les composants plus anciens.
En outre, l'alimentation est équipée d'un **jeu de câbles modulaires.** Cela signifie qu'elle permet une adaptation facile et précise des câbles à un système informatique particulier, ce qui se traduit par une plus grande flexibilité dans la gestion des câbles. Ceci est particulièrement important pour ceux qui apprécient une bonne organisation des câbles dans le boîtier. En outre, l'alimentation ATX AK-FL-600 se caractérise par sa haute efficacité énergétique. Elle **répond ainsi aux exigences de la certification 80 PLUS** et garantit aux utilisateurs une consommation d'énergie réduite.