Accessoire de voiture électrique

Model: **AK-EC-19**

Code produit	AK-EC-19
Type de produit	Accessoire de voiture électrique
Trou pour cadenas	Non
Tension d'alimentation	110-250 V / 50/60 Hz
Nombre de phases	1 phase
Courant maximum	16 A
La puissance maximale	3.8 kW
Mise à la terre	Oui
Résistance à la flamme	UL94V-0
Classification IP	IP54
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
Longueur de câble	5 m
La fiche du câble #1	CEE 7/7
La fiche du câble #2	Connecteur femelle de Type 2 (IEC 62196-2)
Bouchons plaqué	Argent
Calibre du fil	3 x 2.5 mm2 + 1 x 0.5 mm2
Matériel d'isolation	TPE
Matériel	ABS
La couleur du produit	Bleu
Affichage	Oui
MTBF	10000 h
Température	-30 / +50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	390 x 390 x 90 mm
Taille du paquet (L x W x H)	430 x 400 x 100 mm
Poids net	1.8 kg
Poids brut	2.42 kg
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Accessoires fournis	Sac de protection
Code EAN	5901720139450
Garantie	24 mois

La description

Le chargeur de voiture électrique AK-EC-19 d'Akyga® est un appareil de haute qualité conçu pour la recharge des véhicules électriques, compatible avec la **prise IEC 62196-2 Type 2**, également connue sous le nom de Mennekes. Cette norme a été adoptée par l'Union européenne, ce qui en fait le connecteur de VE le plus populaire sur le marché européen.
Le chargeur portable EVSE AK-EC-19 est équipé d'une **prise Schuko (CEE 7/7)**, offrant à l'utilisateur de VE une indépendance totale, permettant de recharger le véhicule à domicile. La commodité d'utilisation est également accrue par le **câble de 5 mètres**, qui facilite la connexion du véhicule à l'alimentation électrique.
La **ControlBox** se trouve au centre du chargeur. Elle informe sur l'état de la charge et affiche des paramètres clés sur un **écran LCD**, notamment le courant de charge, la tension, l'énergie consommée, la température du chargeur et le temps de charge. **Le dispositif offre des courants de charge sélectionnables** de 8 A, 10 A, 13 A et 16 A, ce qui permet de contrôler la puissance à laquelle le véhicule sera rechargé. Il est ainsi possible d'adapter les paramètres de charge aux capacités du réseau électrique et du véhicule.
Le chargeur AK-EC-19 est conçu pour fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles, comme le confirme son indice de **protection IP54**. Sa construction solide garantit une résistance aux contaminants et à l'humidité, ce qui est crucial pour la sécurité et la durabilité de l'appareil.
Les protections intégrées telles que OVP, OCP, OPP, OTP et SCP assurent une protection complète du chargeur et du véhicule électrique chargé, en évitant les excès de courant, de tension, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits.
L'élégante sacoche incluse dans l'ensemble est un complément pratique qui facilite le stockage et le transport du chargeur, ce qui est important pour les utilisateurs qui accordent de l'importance à la mobilité et à la commodité.