



**Accessoires**  
Model: **AK-CA-24**



Code produit	AK-CA-24
Type de produit	Accessoires
Format	5.25"
Nombre de ports USB 3.0 sur le panneau avant	2 pcs
Nombre de voies	2
Plage de régulation	5-100%
Règlement étape	Stable
Capteurs pris en charge	2
Lieu d'installation	Baie de lecteur 5.25"
Tension d'alimentation	12 V
Plage de tension de sortie	7.9 - 12 V
Interrupteur mécanique	Aucun
Connecteur d'alimentation	Molex
Ajustements ventilateur	Automatique ou manuel
Longueur de câble	30 cm
La fiche du câble #1	2 x 4-pin (3-pin)
Matériel	ABS + métal
La couleur du produit	Noire
Empiècements de couleur	Argent
Couleur de rétroéclairage	Bleu
Affichage	Oui
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	150 x 85 x 35 mm
Taille du paquet (L x W x H)	215 x 140 x 138 mm
Poids net	215 g
Poids brut	274.4 g
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720131621
Garantie	24 mois





## Description

Panneau LCD Akyga® AK-CA-24 conçu pour être installé dans des baies 5,25" Équipé d'un écran LCD, de deux contrôleurs de vitesse de ventilateurs et de deux ports USB 3.0, il est un accessoire idéal pour chaque boîtier d'ordinateur.

Par deux canaux séparés, il permet le réglage manuel ou automatique de la vitesse de rotation d'un ou deux ventilateurs dans la plage de 5 à 100%. Le mode de contrôle de vitesse manuel permet aux utilisateurs avancés d'avoir un contrôle total sur l'intensité de refroidissement des composants de l'ordinateur et de l'adapter aux besoins actuels. L'écran LCD affiche séparément la vitesse et la température de chaque ventilateur.

Les ports USB 3.0 conviennent au transfert rapide de fichiers et au chargement de périphériques, ainsi qu'à la connexion de périphériques tels qu'une souris ou un clavier. Le câble de 30 cm de long permet une disposition libre des fils à l'intérieur du boîtier.