



UPS

Model: **AK-UP1-800**



Code produit	AK-UP1-800
Type de produit	UPS
Série	Akyga Phasak
Tension d'alimentation	162-290 V
Consommation d'énergie	< 2.6 A
Efficacité	> 80 %
La tension de sortie	230 V
Ampérage de sortie	2.08 A
Capacité	800 VA
Temps de commutation moyenne	2-8 ms
De forme d'onde	Sinusoïde modifiée
Type de batterie	12V 9Ah
Le temps de charge allant jusqu'à 90%	4-6 h
La puissance maximale	480 W
Entrée de l'alimentation	CEE 7/7
Interrupteur mécanique	Oui
Mise à la terre	Oui
Connecteur d'alimentation	2 x CEE 7/7
Longueur de câble	1.5 m
Connecteur USB	Aucun
Interface de communication USB	Aucun
Ligne de fente de sécurité RJ-45	Aucun
Fentes C14	Aucun
Matériel	ABS
La couleur du produit	Noire
Affichage	Aucun
MTBF	10000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	279 x 101 x 142 mm
Taille du paquet (L x W x H)	330 x 135 x 220 mm
Poids net	3900 g
Poids brut	4113 g
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
Code EAN	5605922026456
Garantie	24 mois



Description

alimentation moderne Akyga® Phasak une puissance maximale de puissance active et 480W 800VA, a été spécialement conçu pour protéger les équipements électroniques des problèmes d'alimentation de base, en particulier en cas de défaillance, une panne de courant, les surtensions et les parasites. Les problèmes d'approvisionnement en électricité peuvent se produire au moment prévu et peut entraîner une perte de la session de travail non enregistré, perte de données importantes, et dans le pire des cas, des dommages permanents à l'équipement. Avec l'éventualité d'alimentation de l'onduleur peut utiliser en toute sécurité des appareils électroniques sans crainte d'interférences provenant du réseau, protégeant ainsi les appareils ménagers. La polyvalence de l'alimentation fait est également bien adapté pour protéger le réseau local, les serveurs et les postes de travail.

Le bloc d'alimentation est caractérisé par un rendement élevé au-dessus de 80%, de sorte qu'ils perdent la chaleur sous la forme d'une petite quantité d'énergie, qui est également associée à des économies d'énergie plus élevé. Le bloc d'alimentation dispose de deux prises pour connecter des périphériques. Une caractéristique importante de Akyga Phasak le début de la batterie, à savoir la possibilité pour l'inclusion immédiate en cas de coupure de courant - commutation se produit pratiquement immédiatement - à l'intérieur de 2 à 8 ms. La recharge de la batterie prend 4 à 6 heures. L'alimentation a un interrupteur manuel, qui vous permet de couper l'alimentation sans déconnecter du réseau. Un certain nombre de protection (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) fournit une stabilité à la fois l'alimentation électrique et des composants alimentés. Alimentation Akyga Phasak AK-UP1-800 est un produit de haute qualité qui répond aux exigences actuelles et correspondant aux normes modernes.

Le produit a un cordon d'alimentation d'une longueur de 1,5 m.